

LED Verteilerbox 3-fach | LED Distribution Box 3-way

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
ZU-016-301	LED Verteilerbox 3 fach Seriell für Konstantstrom
ZU-016-302	LED Verteilerbox 3 fach Parallel für Konstanzspannung

BESCHREIBUNG

Anschluss: IDC-Schneidklemme
 3 x 2 Anschlüsse 0,34 – 0,5 mm² (IN, LED, OUT)
 Befestigung : zentral mit Schraube M3,5 oder Klebefläche an der Unterseite
 Isolierteil : Polyamid 6.6
 Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2
 Dauergebrauchstemperatur 100 °C
 Nennspannung 150 V nach EN 60 598-1
 Nennstrom 6 A (0,5 mm²) bzw. 5 A (0,34 mm²)
 bei T 60 °C, Schutzart IP 20

ITEM NO.	ITEM
ZU-016-301	LED Distribution Box 3-way Serial for Constant Current
ZU-016-302	LED Distribution Box 3-way Parallel for Constant Voltage

DESCRIPTION

Connection: IDC (insulation displacement connector), 3 x 2 clamping units 0.34 – 0.5 mm² (IN, LED, OUT)
 Fixing centrally by screw M3,5 or with a glued rear side, Moulding: Polyamid 6.6
 flammability rating to UL 94: V-2
 continuous working temperature 100 °C
 Voltage rating 150 V according EN 60 598-1
 Current rating 6 A (0.5 mm²) resp. 5 A (0.34 mm²)
 at T 60 °C, Protection class IP 20



Abzweigdosen IP54 | Junction Boxes IP54

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
ZU-008-001	Abzweigdose IP54 75 x 35 x 40mm
ZU-008-002	Abzweigdose IP54 75 x 75 x 40mm
ZU-008-003	Abzweigdose IP54 100 x 100 x 40mm

BESCHREIBUNG

Feuchtraum Abzweigdosen mit aussenliegenden Befestigungsstellen und selbstdichtenden Leitungseinführungen.

ITEM NO.	ITEM
ZU-008-001	Junction box IP54 75 x 35 x 40mm
ZU-008-002	Junction box IP54 75 x 75 x 40mm
ZU-008-003	Junction box IP54 100 x 100 x 40mm

DESCRIPTION

Damp room junction boxes with external mounting points and self-sealing cable insertions.



3M Scotchlok Verbinder | 3M Scotchlok Connectors

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
ZU-028-001	3M Scotchlok Verbinder 3 polig für 0,4mm ² - 0,9mm ²
ZU-028-002	3M Scotchlok Verbinder 3 polig für 0,35mm ² - 1,5mm ²

BESCHREIBUNG

3M™ Scotchlok™ fettgefüllte Verbinder dienen zur sicheren Verbindung kunststoffisolierter Signalkabel. Die zu verbindenden Leiter werden ohne vorheriges Abisolieren in den Verbinder eingeführt. Durch leichten Druck durchdringt der unter Federspannung stehende U-Kontakt die Isolierung und stellt eine feste, erschütterungssichere und dauerhafte Verbindung her.

ZU-028-001: max. 4A | 120V | IP67
 ZU-028-002: max. 10A | 600V | IP67

ITEM NO.	ITEM
ZU-028-001	3 MScotchlok connector 3 pin for AWG 26 - 19
ZU-028-002	3 MScotchlok connector 3 pin for AWG 22 - 14

DESCRIPTION

3M™ Scotchlok sealant filled connectors employ a specially designed, wire insulation displacement contact to make a reliable electrical connection to each wire. No stripping of wire insulation required. A "livespring" joint is made by driving the wire down into the "U" contact connector. This simple process displaces the insulation and grasps all conductors with a firm, resilient pressure.

ZU-028-001: max. 4A | 120V | IP67
 ZU-028-002: max. 10A | 600V | IP67

