

LED Netzteile | Power Supplies DALI DT8 RGBW (CV) MM - IP20

Die folgenden Netzteile ermöglichen den Betrieb von RGBW LED Streifen und sind auf Grund ihrer Bauform und den integrierten Zugentlastungen unter anderem für Deckeneinwurf und Möbeleinbau Montage geeignet.

Sie lassen sich mittels handelsüblichem Taster (Switch, Push oder Touch Dim) dimmen oder ermöglichen das Ansteuern mittels DALI Signal. Bei Tastersteuerung wird durch einen kurzen Tastendruck ein- bzw. ausgeschaltet und bei einem langen Tastendruck gedimmt. Durch einen Doppelklick wechselt das Netzteil in die Farbenverstellung, ein langer Tastendruck ändert dann stufenlos die Farbmischung der RGB-LEDs. Diese beinhaltet auch eine Einstellung wo die Farb-LEDs ausgeschaltet sind, sodass ein reiner Weiss-Betrieb möglich ist. Ein Betrieb ohne den Weiss-Kanal ist nicht möglich.

The following power supplies enable the operation of RGBW LED strips and are suitable for recessed ceiling and furniture installation due to their design and integrated strain relief.

They can be dimmed using a standard push-button (Switch, Push or Touch Dim) or can be controlled using a DALI signal. With push-button control, a short press of the button switches the light on or off and a long press dims it. A double-click switches the power supply unit to colour adjustment, a long press then changes the colour mix of the RGB LEDs continuously. This also includes a setting where the colour LEDs are switched off so that pure white operation is possible. Operation without the white channel is not possible.



SCHUTZVORKEHRUNGEN PROTECTIONS

- 1. Kurzschlussfest | Short circuit
- 2. Überlastschutz | Over load
- 3. Überspannungsschutz | Over voltage
- 4. Überhitzungsschutz | Over temperature

Dimmbereich | Dimming range: 0,1-100%
PWM Frequenz | PWM Frequency: 3,3 kHz

ARTIKEL NR. ITEM NO.	LEISTUNG / STROM POWER / CURRENT	EINGANGSSPANNUNG INPUT VOLTAGE	AUSGANGSSPANNUNG OUTPUT VOLTAGE	WIRKUNGSGRAD EFFICIENCY	EINSCHALTSTROM INRUSH CURRENT	MASSE (L X B X H) DIMENS. (L X W X H)	GEWICHT WEIGHT
NT-284-100	100W / 4,17A	220-240VAC	24VDC	93%	32A	306,6 x 43 x 30mm	0,340kg
NT-284-150	150W / 6,25A	220-240VAC	24VDC	93%	46A	365,6 x 43 x 30mm	0,440kg



Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability

